

CS Multi Blue Changer

Polyester Multifunktionsspachtel

::: BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Blau

::: EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern & Schleifspuren

::: VORTEILE

- Farbveränderung während der Aushärtungsphase von Blau zu Grau
- Sehr leicht aufzutragen durch cremige Beschaffenheit
- Multihaftung

::: PRODUKTANGABEN

Technische Daten

Lieferviskosität bei 20°C:	pastös
VOC-Gehalt:	2004/42/IIIB (b) (250) < 250g/l
Dichte bei 20°C:	ca. 1,8 g/cm ³
Lagerstabilität:	ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20°C im geschlossenen Originalgebinde

Haftungsinformation

Stahl	Aluminium	Verzinktes Blech	GFK	Kunststoff	2K Polyesterspachtel	Holz
√	√	√	√	X	√	√

CS Multi Blue Changer

Polyester Multifunktionsspachtel

::: VERARBEITUNG

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

Dosierung

Zugabe von 2 Gew.% Härterpaste

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

Topfzeit

4 - 5 Minuten bei +20°C Raumtemperatur

Reaktionstemperatur

mindestens +10°C

Trockenzeit

15 - 20 Minuten bei +20°C Raumtemperatur

Schleifbarkeit:

Im Anschluss an die vorgegebene Trockenzeit.

Vorschliff - Trocken mit P80 - P150

Nachschliff - Trocken mit P150 - P240

Überarbeitung

Der Multispachtel kann mit allen gängigen Materialien auf Polyester- oder Acrylbasis überarbeitet werden.

CS Multi Blue Changer

Polyester Multifunktionsspachtel

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE