

:: Activator

Accélérateur de Séchage

DESCRIPTION

Additif spécial favorisant la réaction des composants des apprêts et vernis transparents en accélérant le séchage. Il permet de raccourcir le temps de séchage d'environ 15 % en moyenne.

Cet activateur ne peut être utilisé qu'avec nos durcisseurs standards et lents. Il ne doit, en aucun cas, être mis en œuvre avec des durcisseurs rapides car des problèmes d'adhérence peuvent apparaître avec l'apprêt et le vernis transparent peut ternir.

DOMAINES D'APPLICATION

Additif permettant d'accélérer le séchage pour Apprêts et Vernis Transparents CARSYSTEM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : clair

Masse volumique : env. 0,97 g/l

Durée de conservation : 12 mois

Point d'éclair : + 24 °C

C.O.V. : < 420 g/l

MISE EN OEUVRE

Quantité à ajouter dans l'apprêt

Proportion de mélange :

Apprêt (A) 100 (vol.)

Durcisseur (B) 25 (vol.)

Activateur (C) 18 (vol.) / 10 %



03/2021

Quantité à ajouter dans le vernis transparent

Proportion de mélange :

Vernis (A) 100 (vol.)

Durcisseur (B) 50 (vol.)

Activateur (C) 3 (vol.) / 2 %

2004/42/IIB (d) (420) < 420 : La valeur limite de COV prescrite dans l'Union Européenne pour ce produit (catégorie : IIB.d) prêt à l'emploi est de max. 420 g/l. La teneur en COV de ce produit est < 420 g/l.

La teneur réelle en COV dans le produit prêt à l'emploi peut être partiellement inférieure à la valeur prescrite par les directives européennes. L'adjonction de la quantité correcte d'additif n'a aucune incidence sur la valeur du vernis de finition ou le l'apprêt modifiés.

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.



03/2021

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier - Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

E-Mail : info1@soloplast.fr - Internet : www.soloplast.fr

Téléphone : 04 76 75 42 38 - Télécopie : 04 76 56 14 49