

## :: Control-Spray

### Guide de Ponçage

#### **DESCRIPTION**

Ce produit est un guide de ponçage sous forme de peinture noire spécialement développé pour le carrossier pour le contrôle optique des surfaces après ponçage. Control spray sèche rapidement, convient pour le ponçage à sec ou à l'eau.

#### **DOMAINES D'APPLICATION**

Guide de ponçage à nébuliser légèrement sur les parties mastiquées. Control Spray sert à rendre visibles les pores et les imperfections après le ponçage.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Couleur : noir

Temps de séchage : env. 5 à 10 minutes

Peut être poncé après 5 à 10 minutes

#### **MISE EN OEUVRE**

Le support doit être sec, propre et dégraissé. Avant utilisation, agiter l'aérosol au moins 1 à 3 minutes. Distance de pulvérisation : 25 à 30 cm. Vaporiser en fines couches sur la surface humide ou déjà durcie.

#### **UTILISATION - SECURITE**

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant



03/2021

au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier

Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38

Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : [info1@soloplast.fr](mailto:info1@soloplast.fr)

Internet : [www.soloplast.fr](http://www.soloplast.fr)