

:: Etch Primer

Primaire

DESCRIPTION

Etch-Primer est utilisé pour la retouche de primaires d'usine sur les carrosseries en aluminium. Il adhère parfaitement sur tous les supports en acier, zinc et aluminium et se caractérise par sa facilité de mise en œuvre et son séchage rapide.

DOMAINES D'APPLICATION

Primaire d'adhérence pour retouches et peintures partielles sur tous les supports en acier, zinc et aluminium.

Convient pour recouvrir les parties dénudées en ponçant avant application de peinture de base ou de vernis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

C.O.V. : 709,6 g/l

Durée de conservation dans l'emballage d'origine fermé : au moins 24 mois

Densité : 0,794 g/cm³

Coloris : gris

Séchage : 15 min à 20°C

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à traiter doivent être nettoyées et légèrement poncées. La partie à réparer doit être sèche, exempte de graisse et de poussière et nettoyée à l'aide d'un décapant silicone. Secouer vigoureusement l'aérosol pendant deux minutes avant utilisation. Appliquer en couches minces.

PRÉCAUTIONS

Ne pas recouvrir avec des produits polyester !!!

Porter impérativement un masque de protection respiratoire lors de la mise en oeuvre !!!

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE



03/2021

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier

Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38

Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : info1@soloplast.fr

Internet : www.soloplast.fr