

:: Felgensilber

Argent spray

DESCRIPTION

Argent Spray est un aérosol de peinture à base acrylique à séchage rapide pour la protection des jantes. Cette peinture résiste à l'abrasion et protège contre la corrosion, elle redonne l'aspect du neuf aux jantes.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour tous types et tailles de jantes de voiture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : argenté

Masse volumique : 0,711 g/ml

Teneur en matière sèche : 10 à 15 %

Temps de séchage (à 20°C) : env. 15 à 20 minutes

Durci à cœur (à 20°C) : 1 heure

Rendement : 400 ml = 4 à 5 jantes.

MISE EN OEUVRE

Dérouiller, dégraisser et nettoyer soigneusement les jantes.

Secouer vigoureusement l'aérosol au moins 2 minutes avant utilisation.

Distance de pulvérisation : env. 25 à 30 cm.

Appliquer en couches minces et croisées.

PRÉCAUTIONS

Récipient sous pression ! Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.



03/2021

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE
Rue du Pré Didier
Z.I. le Fontanil-Cornillon
38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38
Télécopie : 04 76 56 14 49
E-Mail : info1@soloplast.fr
Internet : www.soloplast.fr