

## ::: **KS-550**

Spray Anticorrosion bitume

### **DESCRIPTION**

Protection permanente de carrosserie à base de bitume pour dessous de caisse. Ce produit assure une protection efficace contre la projection de gravillons et le sel avec de bonnes propriétés insonorisantes.

### **DOMAINES D'APPLICATION**

Traitement des dessous de caisse de tous les véhicules.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Conditionnement : aérosol de 500 ml

Couleur : noir

Masse volumique : 0,763 g/ml

Teneur en matière sèche : 23 à 25 %

Temps de séchage : env. 5 heures

Rendement théorique : 500 ml = 1 à 2 m<sup>2</sup>

Epaisseur de couche recommandée : 250 µm humide – 60 µm sec

### **MISE EN OEUVRE**

Le support à traiter doit être propre, sec, exempt de graisse et de rouille.

Aérosol de 500 ml : secouer vigoureusement avant utilisation puis appliquer en fines couches successives.

Boîte de 1 litre : peut être utilisé avec un pistolet à air comprimé ou airless. **NE PAS** appliquer sur les pièces du moteur, transmission, freins et pot d'échappement.

## UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE  
Rue du Pré Didier  
Z.I. le Fontanil-Cornillon  
38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38  
Télécopie : 04 76 56 14 49  
E-Mail : [info1@soloplast.fr](mailto:info1@soloplast.fr)  
Internet : [www.soloplast.fr](http://www.soloplast.fr)