

:: Masking Paper Master

Papier de Masquage

DESCRIPTION

Masking Paper Master est un papier kraft très performant (40 g/m²) d'une étanchéité suffisante et résistant à la déchirure. Grâce à sa résistance élevée à l'humidité, ce papier de masquage peut être employé avec les vernis transparents, acryliques et primaires utilisés actuellement. Il dispose d'une face lisse et non poreuse empêchant les fibres du papier de pelucher.

DOMAINES D'APPLICATION

Masking Paper est utilisé dans la peinture automobile pour le masquage de pièces de carrosserie et des vitres avant la mise en peinture de surfaces réparées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de papier : kraft

Grammage : 40 g/m²

Traitement spécial anti-porosité

Dimensions :

200 mm x 450 m

600 mm x 450 m

900 mm x 450 m

1000 mm x 450 m

1200 mm x 450 m

1500 mm x 450 m

UTILISATION - SECURITE



03/2021

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier

Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38

Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : info1@soloplast.fr

Internet : www.soloplast.fr