

## :: Master Tape II

### Ruban Adhésif

#### DESCRIPTION

Master Tape II est un ruban adhésif finement crêpé, particulièrement extensible et flexible qui se caractérise par son fort pouvoir collant immédiat. Ce ruban convient pour les travaux de masquage en cas de ponçage à l'eau ainsi que pour les travaux de pulvérisation de vernis solvantés et aqueux suivis d'un séchage en cabine.

Ce produit peut être utilisé pour le collage sur métal vernis, caoutchouc, verre ou sur des pièces en chrome.

Après le séjour en cabine de séchage, Master Tape II s'arrache facilement sans laisser de résidus de colle.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Ruban de masquage professionnel pour une protection efficace des surfaces non à traiter lors d'une mise en peinture suivie d'un séchage en cabine jusqu'à 120°C.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(valeur moyennes)

Support : papier spécial

Epaisseur totale : 150 µm

Pouvoir collant / acier (N/25 mm) : 5,4

Résistance à la traction (N/25 mm) : 110

Allongement à la rupture : 9 %

Résistance à la température : 120°C

Durée de conservation (23°C / 50% HR) : 18 mois



03/2021

Dimensions :

Longueur rouleau standard : 50 m

Largeurs : 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm

### UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE      Téléphone : 04 76 75 42 38

Rue du Pré Didier              Télécopie : 04 76 56 14 49

Z.I. le Fontanil-Cornillon      E-Mail : info1@soloplast.fr



03/2021

38120 Saint-Egrève

Internet : [www.soloplast.fr](http://www.soloplast.fr)