



::: CS S.21 SPOTBLENDER

Diluant raccord en aérosol

DESCRIPTION

- Diluant raccord en aérosol

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour une zone de transition homogène des retouches de vernis transparent mono et bi-composant, ou de laques de finition bi-composant

AVANTAGES

- Excellent pouvoir de dissolution
- Application au pistolet non nécessaire


CARACTERISTIQUES

Données techniques

Teneur en matières sèches :	2.6%
Teneur COV :	2004/42/IIB(e)(840) < 840 g/l
Conservation à 20°C :	60 mois à 20°C, aérosol non utilisé

MISE EN ŒUVRE

Il est recommandé de préparer la surface à traiter par un ponçage et un nettoyage minutieux avec un dégraissant pour silicone et un nettoyant à base d'alcool.

PREPARATION		
	Agiter	Secouer encore 3 min. minimum à compter du moment où les billes s'entrechoquent
MISE EN ŒUVRE		
	Application	Plusieurs couches fines
	Temps d'évaporation	2 - 5 minutes
	Conditions d'utilisation	Température : 18 - 25°C Humidité relative de l'air : 40 - 50%
INFOS COMPLEMENTAIRES		
	Vidanger la buse	Après utilisation, orienter l'aérosol tête vers le bas, et vidanger la buse par pulvérisation

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée.



Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés.

Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE