

:: Silicone Remover Mild

Dégraissant de Surface doux

DESCRIPTION

- Elimine efficacement saleté, graisse, huile, silicone, cire, goudron, colle, etc.
- Effet antistatique pour éviter les inclusions de poussières
- Mise en œuvre simple et rapide
- Evaporation très rapide
- Très bon rendement
- Nettoyant doux et non agressif
- Renforce l'adhérence de la peinture

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyant pour tous travaux avant peinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique : 0,765 g/cm³

C.O.V. : 850 g/l

Durée de conservation dans l'emballage d'origine fermé : au moins 2 ans

Coloris : incolore

Dégraissant de surface doux : 2004/42/IIB(a)(850) <850 : La valeur limite de COV prescrite en UE pour ce produit (catégorie produit : IIB.a1) prêt à l'emploi est de max. 850 g/l.

La teneur en COV de ce produit est < 850 g/l.

MISE EN OEUVRE

SUPPORT :

- Surfaces revêtues de mastic, primaire et apprêt
- Métal et verre
- Peintures d'origine ou anciennes
- Supports peints ou non

APPLICATION :

Imprégner un chiffon propre, sec et qui ne peluche pas, avec le Dégraissant de surface. Nettoyer le support par petites sections de ½ m² puis essuyer immédiatement en utilisant un nouveau chiffon propre. Laisser bien évaporer les solvants, le dégraissant ne doit pas sécher sur la surface.

UTILISATION EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX PROFESSIONNELS !!!

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.



05/2021

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par

SOLOPLAST-VOSSCHEMIETéléphone : 04 76 75 42 38

Rue du Pré Didier Télécopie : 04 76 56 14 49

Z.I. le Fontanil-CornillonE-Mail : info1@soloplast.fr

38120 Saint-Egrève Internet : www.soloplast.fr