

:: Slim Tape

Ruban Spécial

DESCRIPTION

CS SLIM TAPE est un ruban de masquage spécial en papier crêpe, résistant à 100°C, permettant de réaliser de travaux de peinture très performants et d'une grande précision tels que des bandes de couleur très fines.

Ce produit se caractérise par ses très bonnes propriétés adhésives sur les pièces en plastique et les caoutchoucs d'étanchéité ainsi que par son support en papier crêpe très fin.

Avantages :

- . Pas de résidus de colle
- . Très fin et lisse
- . Souple et extensible
- . Adapté au ponçage à l'eau et résistant aux solvants
- . Résiste à une température de 100°C

DOMAINES D'APPLICATION

Ruban de masquage très performant pour travaux de peinture multi-couleurs et design ainsi que pour les pièces en plastique et caoutchoucs d'étanchéité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(valeurs moyennes)

Support : Papier crêpe spécial

Colle : acrylique

Epaisseur totale : 0,09 mm

Pouvoir collant (N/10 mm) : 2,1574

Résistance à la traction (N/15 mm) : 39,2266
Allongement à la rupture : 4,5 %
Résistance à la température : max. 100°C

Dimensions :
Longueur rouleau standard : 50 m
Largeur : 18 mm

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE



03/2021

Distribué par
SOLOPLAST-VOSSCHEMIE Téléphone : 04 76 75 42 38
Rue du Pré Didier Télécopie : 04 76 56 14 49
Z.I. le Fontanil-Cornillon E-Mail : info1@soloplast.fr
38120 Saint-Egrève Internet : www.soloplast.fr