

:: UNIFLEX Glas Fast-Primer

Base d'Accrochage pour verre durcissant au contact de l'humidité

DESCRIPTION

Uniflex Glas Fast-Primer est une base d'accrochage de couleur noire spécialement indiquée pour préparer les vitres des voitures. Elle contribue à une protection totale de la colle en la préservant de la nocivité des rayons UV qui peuvent entraîner la décomposition de la colle. De plus, elle favorise l'adhérence en l'utilisant en combinaison avec Uniflex Glas Fast-Cleaner.

DOMAINES D'APPLICATION

Les supports à traiter doivent être parfaitement propres, secs, exempts de poussières et de graisse. Uniflex Glas Fast-Primer ne peut être appliqué qu'après avoir nettoyé la zone à encoller avec Uniflex Glas Fast-Cleaner.

A l'aide d'un applicateur feutre passer une couche mince et régulière de Uniflex Glas Fast-Primer et laisser sécher le primaire pendant 15 minutes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 20°C : 0,93 +/- 0,02 g/ml

Temps de séchage : 15 min.

Odeur : caractéristique de solvant

Aspect : liquide noir

Temps hors poisse : moins de 30 minutes

PRÉCAUTIONS

Uniflex Glas Fast-Primer se conserve pendant 12 mois dans son emballage d'origine, entre 5°C et 25°C.



03/2021

Conserver à l'abri des sources de chaleur.

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIETéléphone : 04 76 75 42 38

Rue du Pré Didier Télécopie : 04 76 56 14 49

Z.I. le Fontanil-CornillonE-Mail : info1@soloplast.fr

38120 Saint-Egrève Internet : www.soloplast.fr