

# :: Abtönpaste Füller

**Pigment Paste** 

## **CHARAKTERISTIK**

Lösemittelhaltige Abtönpaste

- einfaches Abtönen vom Füller
- geeignet für alle Carsystem 1K und 2K Füller
- 4 verschiedene Farbpasten
- einfach zu verarbeiten

#### **EINSATZGEBIET**

Eine Abtönpaste zum Einfärben der verschiedenen Carsystem Füller. Mit den 4 zur Verfügung stehenden Farben schwarz, blau, grün und rot, können die verschiedensten Füllerfarbtöne selber gemischt werden. Je nachdem, wie intensiv der Farbton sein soll, können zwischen 1 und 5% der Abtönpaste dazu gegeben werden.

#### **PRODUKTANGABEN**

#### **MATERIALDATEN:**

- Lieferviskosität bei 20°C: flüssig

- Dichte: 1 - 2 g/cm<sup>3</sup>

- VOC - Gehalt:

schwarz: 506 g/cm<sup>3</sup> blau: 490 g/cm<sup>3</sup> grün: 398 g/cm<sup>3</sup> rot: 426 g/cm<sup>3</sup>

- Farbton: schwarz, blau, grün, rot



### **VERARBEITUNG**

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Dosierung:

Zugabe von 1 - 5 Gew.% in Carsystem 1K - und 2K Füllern ACHTUNG: Die Zugabe der Abtönpaste kann die Topfzeit des Füllers um max. bis zu 20% reduzieren.

Reaktionstemperatur: mindestens +5°C

Lagerung:

ca. 24 Monate bei 18 - 20°C im geschlossenen Originalgebinde

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.



Telefon Telefax E-Mail +49 (0) 4122/717 -0 +49 (0) 4122/717-158 info@vosschemie.de www.carsystem.org www.vosschemie.de





Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE

Telefon Telefax E-Mail +49 (0) 4122/717 -0 +49 (0) 4122/717-158 info@vosschemie.de