

## :: Activator

Trocknungsbeschleuniger

### **CHARAKTERISTIK**

Ein spezielles Additive, das die Reaktion der Lackkomponenten in der Beschleunigung der Trocknung unterstützt. Es verkürzt die Trocknung um ca. 15% im Durchschnittswert.

Dieser Aktivator darf nur mit unseren Standard- oder Slow-Härtern verwendet werden. Auf keinen Fall darf der Aktivator in kurzen Härtern eingesetzt werden, hier kann es bei dem Füller zu Problemen bei der Haftung kommen oder der Klarlack kann vermatten.

### **EINSATZGEBIET**

Ein Additive zur Trocknungsbeschleunigung für Carsystem Füller und Klarlackprodukte.

### **PRODUKTANGABEN**

Farbton: klar

Spez. Gewicht: ca. 0,97 g/l

Lagerstabilität: 12 Monate

Flammpunkt + 24 °C

V.O.C.: < 420 g/l

### **VERARBEITUNG**

Aktivatorzugabe zum Füller

Mischverhältnis:

Füller (A) 100 (vol.)

Härter (B) 25 (vol.)

Aktivator (C) 18 (vol.) / 10%

Aktivatorzugabe zum Klarlack

Mischungsverhältnis:

Klarlack (A) 100 (vol.)

Härter (B) 50 (vol.)

Aktivator (C) 3 (vol.) / 2%

2004/42/IIB (d) (420) < 420: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von < 420 g/l. Der tatsächliche VOC-Gehalt in der zu verarbeitenden Form kann teilweise niedriger sein als durch den Code der EU-Direktive vorgegeben. Die ordnungsgemäße Zugabe des Additive hat keine Auswirkungen auf den Wert des modifizierten Decklackes oder Füllers.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnisübermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblätter der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.



03/2021

Copyright VOSSCHEMIE