BOOTH MASK WHITE

Kabinenschutzlack

V02
09/2026

Beschreibung

- Kabinenschutzlack
- Farbe: Weiß
- Spritzapplikation Düsengröße: min. 2,0 mm
- Wasserverdünnbar
- Temperaturbeständigkeit bis 80°

Einsatzgebiet

- Temporärer Schutz der Lackierkabinenwände gegen Lacknebel
- Für alle nicht saugenden Oberflächen geeignet

Vorteile

- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Lackierkabine
- Bildet einen sehr dicken, abziehbaren Film

Produktangaben

Technische Daten

Material:	Flüssigkeit
Farbe:	Weiß, seidenglänzend
Dichte:	1,09 g/cm³
Anlieferviskosität:	Ca. 25 dPa.s
Empfohlene Schichtstärke:	1. Erstbeschichtung 220 µm Nassfilm / 80 µm Trockenfilm 2. Nachfolgeschicht 100 µm Nassfilm / 40 µm Trockenfilm
Theoretische Reichweite:	Erstbeschichtung ca. 4,6 m² / kg Nachfolgeschicht ca. 9,0 m² / kg
Trocknungszeiten(20°C):	Ca. 1-3 Std, abhängig von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit u. Schichtstärke
Überlackierintervall:	Nach 3 Std. mit sich selbst. Oberfläche muss klebfrei sein.
Verdünnung (bei Bedarf):	Wasser, Zugabemenge < 10%
Verarbeitung:	Niederdruck- und Airless-Spritzverfahren
VOC-Gehalt	< 2% (4 g/l) EU-Decopaint Kategorisierung entfällt

Anwendungshinweis

Vor Beschichtung der Lackierkabine:

Hinterschneidungen und Falze mit silbernem Panzerband (CS Silver Tape) abkleben. Wodurch sich der BOOTH MASK WHITE aus diesen Bereichen später einfacher abziehen lässt.

Weiterer Vorteil: Ist der Farbunterschied zwischen Kabinenwand und Panzerband nicht mehr sichtbar, ist die Schichtstärke ausreichend.

BOOTH MASK WHITE

Kabinenschutzlack

V02
09/2026



Lager- und Lieferbedingungen

Produkt kühl, dunkel und trocken, fern von Lebensmitteln und Futtermitteln und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern.

Bei sachgemäßer Lagerung ist das Produkt 6Monate **ungeöffnet** haltbar.



Hinweis

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei langem Körperkontakt ist das Tragen von Schutzhandschuhe, die gemäß EN 374 geprüft sind, zu empfehlen. Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation entleeren. Behälter und Produktrückstände sind als problematische Stoffe zu behandeln und müssen an einer Sammelstelle für problematische Stoffe entsorgt werden. EBR 07 06 99, Abfälle aus der MFSU von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegeprodukten.



Vorsichtsmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE

CARSYSTEM HEADQUARTERS
VOSSCHEMIE GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen / Germany
Tel.: +49 (0) 4122 / 7170
www.carsystem.org

a trademark of VOSSCHEMIE