

:: Easy Mask

Abdeckfolie - Rolle

CHARAKTERISTIK

Abdeckfolie zum schnellen Abdecken von Karosserieteilen.
Die Abdeckfolie bietet keine Lackhaftung.

PRODUKTANGABEN

Rohstoff: HDPE

Dichte: 0,95 g/cm³

Dicke: 9 µm

Zugfestigkeit längs - ASTM D 882: 70 N / mm²

Zugfestigkeit quer - ASTM D 882: 28 N / mm²

Bruchdehnung längs - ASTM D 882: 422 %

Bruchdehnung quer - ASTM D 882: 893 %

Dart Drop - ASTM 1709-91: 3,45 g/µm

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unseres derzeitigen Kenntnisstandes. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es den Hersteller verlässt und umfasst nicht die gegebenenfalls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.

VERARBEITUNG

Hinweise zur Lagerung und Anwendung

Lagerzeit: ab Lieferdatum 12 Monate

Lagertemperatur: + 20° C /± 10° C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30 - 90 %

Lagerung: in geschlossenen Räumen



03/2021

Einwirkung von UV - Strahlung: ist zu vermeiden

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE