

Liquid Masking

Flüssige Abdeckfolie

BESCHREIBUNG

- Flüssige Abdeckfolie
- Shampoo inbegriffen
- Wasserbasierend
- Wasserlöslich und lösemittelbeständig

EINSATZGEBIET

- Schützt das Fahrzeug vor Lack- und Füllernebel, Polierspritzern, Staub und leichten mechanischen Beschädigungen

VORTEILE

- Umweltfreundlicher als Abdeckfolie
- Fahrzeug kann problemlos rangiert werden

PRODUKTANGABEN

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	transparent, rot
Geruch:	gering
pH-Wert:	7,5-8,5
Brandfördernd:	Nein
Flammpunkt:	Nicht anwendbar
Dichte:	1,0 g/cm ³
VOC-Gehalt:	< 60 g/l
Gebinde:	Kanister
Inhalt:	19 Liter
Lagerstabilität:	18 Monate

WICHTIG: Produkt vor Frost schützen!

Liquid Masking

Flüssige Abdeckfolie

V04
03/2023

VERARBEITUNG

Auftragen:

Das Fahrzeug sollte trocken und frei von groben Verschmutzungen sein. Bringen Sie eine satte, verlaufende Schicht auf alle Teile des Fahrzeuges auf, die nicht lackiert werden sollen. Beginnen Sie jetzt mit der Reparatur des defekten Karosserieteils. **WICHTIG:** Eine Wartezeit zur der Trocknung des Materials muss nicht eingehalten werden. Ein Schutz ist schon in feuchtem Zustand voll gewährleistet.

Maskieren Sie direkt um das zu lackierende Teil mit ca. 40 – 60 cm Abdeckpapier. Abdeckpapier sollte nicht in die nasse Liquid Masking Schicht eingelegt werden.

Werkzeug:

Liquid Masking sollte mit einer Lackierpistole aufgetragen werden, die für die Verarbeitung von wasserverdünnbaren Materialien geeignet ist.
Empf. : HVLP / 1.9 - 2.2 mm Düse.

Entfernen / Reinigen:

Nach Durchführung aller notwendigen Reparaturarbeiten, inkl. Trocknung, Polierarbeiten und Montage, waschen Sie Liquid Masking einfach mit Wasser wieder ab. Weichen Sie dazu das Material für ca. 2 Minuten ein und entfernen es dann mit einem Schwamm oder Hochdruckreiniger. Liquid Masking wirkt hierbei wie eine Seife, sodass keine weiteren Reinigungszusätze benötigt werden.

Wirksamkeit:

Liquid Masking schützt das Fahrzeug während des gesamten Reparaturprozesses und kann auch bei wiederholten Trocknungsvorgängen auf der Oberfläche verbleiben. Das Material sollte nach spätestens einem Monat wieder entfernt werden.

Liquid Masking

Flüssige Abdeckfolie

V04
03/2023

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE