

:: Spotblender

Spot-Repair Blender

CHARAKTERISTIK

- Beispritzlack für Spot- Repair Lackierungen
- Einfache zeitsparende Anwendung
- Sehr gutes Anlöseverhalten zwischen altem und neuem Lack
- Effekt ist sofort sicht- und beeinflussbar
- Weiche Übergangszonen
- Minimaler Polieraufwand
- Spritzfertig

EINSATZGEBIET

- Beilackieren

PRODUKTANGABEN

Spez. - Gewicht. 0,9 g/cm³

Farbton: farblos

Lagerfähigkeit im geschlossenen Originalgebinde: mind. 12 Monate

VERARBEITUNG

UNTERGRUND:

Der Untergrund in der Ausnebel- Übergangszone muss vorab mattiert werden.

VORBEREITUNG:

Den Spotblender in die Lackierpistole geben, mit der zuvor der Klarlack aufgetragen wurde, gut schütteln und applizieren. Alternativ in einen separaten Becher geben und damit beilackieren.

VERARBEITUNG:

Unmittelbar nach der Applikation des Klarlacks oder Decklacks den Beispritzlack in die Übergangszone einspritzen.

In 2-3 leichten Spritzgängen einlackieren bis ein homogener Übergang entsteht. Keine Ablüftzeit erforderlich.

VERARBEITUNGSWERKZEUG:

HVLP Minijet Pistole: 0,8 - 1,0 mm

Fleißbecherpistole: 1,2 - 1,3 mm

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

.



03/2021

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE