

Staub Stop Water Black

Staubbindetuch

::: BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Vliesstoff mit Hotmelt - Imprägnierung
- Fussel- & silikonfrei

::: EINSATZGEBIET

- Aufnahme von Staub
- Speziell vor dem Lackieren von wasserbasierenden Lacken
- Industrielle Entfernung von kleinen und mittelgroßen Staubpartikeln

::: VORTEILE

- Schwarzer Vliesstoff bietet Sichtkontrolle für verunreinigte Bereiche auf dem Staubbindetuch
- Wiederverschließbare Verpackung
- Hinterlässt keine Klebstoffreste auf der gereinigten Oberfläche
- Acryl-Bindemittel für eine bessere Widerstandsfähigkeit und Abrasionsbeständigkeit ohne Faser-
verlust
- Nimmt zweimal mehr Staub auf als herkömmliche Staubbindetücher

::: PRODUKTANGABEN

Technische Daten

Trägermaterial:	50% Viskose / 50% Polyester
Materialstärke:	80,48 g/m ²
Imprägnierung:	Spezielle Mischung aus Harz, Mineralöl und Restadditive (Anteil am Gesamtgewicht ca. 37%)
Farbe:	schwarz
Abmessung:	32 x 40 cm
Haltbarkeit:	1 Jahr bei verschlossener Verpackung und optimaler Lagerung

Eigenschaft	Werte	Einheit	Methode
Lagertemperatur	5 - 45	°C	-
Grundgewicht	80,48	g/m ² (+/- 5%)	DIN EN ISO 9073-1
Längsreifestigkeit	79	N/m	EN 13934-1
Zugfestigkeit	9		
Reidehnung (lngs)	< 50	%	EN 13934-1
Reidehnung (quer)	< 150		

Staub Stop Water Black

Staubbindetuch

:: HINWEIS

Das Staub Stop Water Black hat durch seine spezielle Beschaffenheit und Inhaltsstoffe extrem gute Gleiteigenschaften auf der Oberfläche und somit, in Kombination mit der Aufnahme von sämtlichen Partikeln, antistatische Eigenschaften.

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE