

## :: Plastic Primer

Kunststoff-Haftvermittler

### CHARAKTERISTIK

- Sehr gute Haftung auf allen PKW-Kunststoffteilen wie Stoßfängern, Tuning Teilen, Spiegelkappen
- Hohe Elastizität
- Einfache zeitsparende Anwendung
- Sehr schnelle Trocknung
- Hohe Ergiebigkeit
- Direkt überlackierbar mit Acryl Decklacken und Basislacken

### EINSATZGEBIET

- Haftvermittler für alle gängigen PKW- / LKW Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich

### PRODUKTANGABEN

Spezi-Gewicht: 0,77 g/cm<sup>3</sup>

V.O.C. < 830 g/l

Lagerfähigkeit im geschlossenen Originalgebinde (nicht in Kunststoffgebinde umfüllen): mind. 2 Jahre

Farbton: farblos

### VERARBEITUNG

UNTERGRUND:

Untergrund reinigen mit CS Kunststoffreiniger Art. Nr. 145.985

Einsetzbar auf folgenden Kunststoffen:

PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR Weichschaum,  
UP- GF Kunststoffen

**VORBEREITUNG:**

**WICHTIG:** Dose mind. 2 Min. vom hörbaren Anschlag der Kugeln an kräftig  
schütteln.

**VERARBEITUNG:**

1 – 2 leichte Spritzgänge auftragen  
Überlackierbar nach 10 min. / 20°C

**TROCKNUNG:**

Lufttrocknung 10 min. / 20°C

**SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.



01/2019

Verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe, die Isocyanate enthalten, können eine Reizwirkung auf die Atmungsorgan ausüben und Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen und Spritznebeln besteht die Gefahr einer Sensibilisierung. Beim Umgang mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Beschichtungsstoffe zu beachten. Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen dürfen Arbeiten mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen nicht ausführen.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

**UNBEDINGT ATEMSCHUTZMASKE TRAGEN!**

EG-Sicherheitsdatenblatt sowie Verarbeitungs- und Warnhinweise auf den Etiketten beachten.

Copyright VOSSCHEMIE